



BANDA PVC

CAMPOS DE APLICACION

La banda elástica de PVC se usa en juntas de dilatación en obras hidráulicas, en canales de regadío, etc.

Es apta para uso en juntas en depósitos de agua potable.

PROPIEDADES

Excelente elasticidad

Impermeable al agua y al vapor.

Resistente a la intemperie y los rayos UV.

Inalterable frente a gases generados por la depuración de aguas residuales.

Alta resistencia a los agentes químicos.

Excelente adherencia al soporte (hormigón ó metal).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Lámina Elastomérica flexible sin armadura

Espesor lámina: **1,2 mm.**

Alargamiento a la rotura (EN 12311-2): > **200%**

Resistencia al desgarro (EN 12310-2) > **30 N**

Cumple Reglamento EU 10/2011 sobre materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

PRESENTACION

Color: azul claro

Ancho: 40 cm. (posibilidad de otras medidas).

Longitud: 20 m.

La banda viene perforada longitudinalmente en sus extremos cada 5 cm.

PUESTA EN OBRA

La superficie del soporte deberá ser resistente, uniforme, lisa, estar limpia y seca.

Se recomienda imprimir con rodillo el soporte con IR-3321 un ancho entre 10 cm y 25 cm a cada lado de la junta. Sobre los extremos de la zona imprimada aplicar masilla de anclaje IRT-3310 en un ancho de 5 cm.

Colocación de la banda presionando en los extremos para que la masilla IRT-3310 desborde por los orificios.

Aplicación con espátula en los extremos de la banda de una segunda mano de masilla IRT-3310 en un ancho de 5 cm.

Posibilidad de revestir a rodillo con IR-3360 todo el ancho de la banda.

RECOMENDACIONES

Se almacenará en lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas.

Los datos de la presente ficha técnica son de carácter orientativo y solo tienen como objetivo informar al usuario de la utilización juiciosa y correcta del producto. En función de la puesta en obra realizada, los valores y características mencionadas pueden sufrir modificaciones, por ello, no comprometen la responsabilidad del fabricante ni eximen de la suya al utilizador del producto.

Versión Enero 2021. Anula a todas las anteriores.