



IRT-1062

Masilla elástica de poliuretano monocomponente

CAMPOS DE APLICACION

Sellado de juntas de dilatación.
Relleno de fisuras activas y grietas.
Rejuntado de paramentos de hormigón, depósitos de agua, etc.

PROPIEDADES

Gran elasticidad.
Impermeable al agua y al vapor.
Buena resistencia a los agentes químicos.
Excelente resistencia al envejecimiento.
Es tixotrópico (no descuelga).
Excelente adherencia a la mayoría de soportes, incluso estando húmedos.
Apto para contacto con agua potable.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Masilla opaca coloreada.
Densidad (25°C) : **1,34 - 1,36 kg/dm³**
Polimerización terminada: **5 días**
Puesta en Servicio: **3 días**
Adherencia a la imprimación superior a la de ésta al soporte.
Alargamiento a la rotura : **500 %**
Resistencia a la tracción : **35 kg/cm²**

PRESENTACION

Color Standard: Gris
Envasado: Salchichones de 600cc.

PUESTA EN OBRA

Se puede aplicar directamente sobre el soporte, que deberá estar limpio y seco. Si fuera necesario una imprimación, se puede aplicar **IRT-10004** o **IR-3321**, para constituir un perfecto anclaje de la masilla **IRT-1062**.

Aplicación mediante pistola, espátula o llana, con presión para que el producto penetre en el interior de las fisuras y asegure así una buena adherencia al soporte.

El consumo de **IRT-1062** varía en función de la anchura y la profundidad de la junta o de la fisura (para juntas muy profundas es conveniente colocar un zuncho dejando unos dos centímetros para enmasillar).

RECOMENDACIONES

El **IRT-1062** es higroscópico debiendo mantenerse los envases bien cerrados evitando su contacto con la humedad ambiente.

La temperatura de almacenamiento no debe ser inferior a los 5°C, ni superior a 35°C.

Como diluyente de limpieza se utilizará: IR-2000 ó IRT-2101

Los datos de la presente ficha técnica son de carácter orientativo y solo tienen como objetivo informar al usuario de la utilización juiciosa y correcta del producto. En función de la puesta en obra realizada, los valores y características mencionadas pueden sufrir modificaciones, por ello, no comprometen la responsabilidad del fabricante ni eximen de la suya al utilizador del producto.
Versión Enero 2012. Anula a todas las anteriores.